

D5090S - Separator - sikkerhedsrelæ

HOME > KATEGORIER > ATEX-ZONE > D5090S - SEPARATOR - SIKKERHEDSRELÆ

Baseseparator - sikkerhedsrelæ (3A) til DIN-skinne - sikkerhedsklasse SIL3 (TÜV)

FABRIKANT

GM International

ANVENDELSE

Garanterer isolering af indgang/udgang type. Behandling af et blokeringsignal fra systemet, nødstopknappen, mv., til SPDT og SPST relæer. Mulighed for valg af kredsløbsovervågningstype: overvågning af indgangslinje (pulsationstest) el. overvågning af lavspænding el. kortslutning vha. DIP-afbrydere

SIL-FUNKTION

Udøver SIL3-funktion for belastning af NE type (normalt strømforsynet)
-slukning af indgangen medfører slukning af belastningen

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Tekniske data:

Lb. nr.

1	Indgangssignal	21.6...27.6Vdc, beskyttelse mod omvendt polarisering
2	Udgangssignal	Relæ af SPDT + SPST type, spændingsfrit; maks. parametre: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning)/ reaktion
3	Strømforsyning	Strømforsyning fra indgangskredsløbet
4	Godkendelser	BVS 10 ATEX E 114, IECEx, russisk og ukrainsk i overensstemmelse med GOST, TÜV-certifikat SIL2/SIL3 i overensstemmelse m.
5	Kendetegn	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Sikkerhedsklasse SIL (Sikkerhedsintegritetsniveau)	SIL2/SIL3 (TÜV-certifikat nr. C-IS-204194-01)
7	Valgmuligheder/Funktioner	Som standard montering af DIN-skinne, valgfrit dedikerede monteringsplader

