

# D5290/SA - Separator - sikkerhedsrelæ

HOME > KATEGORIER > ATEX-ZONE > D5290/SA - SEPARATOR - SIKKERHEDSRELÆ

Separator - sikkerhedsrelæ (10A) m. en høj kontaktkapacitet - sikkerhedsklasse SIL3 u. Ex

## FABRIKANT

GM International

## ANVENDELSE

Separator m. en høj kontaktkapacitet på 10A u. Ex. Garanterer isolering af type indgang/udgang. Behandling af et blokeringsignal fra systemet, nødstopknappen, mv., SPDT og SPST relæer.

## SIL-FUNKTION

Udøver SIL3-funktion for belastning af NE type (normalt strømforsynet)  
-slukning af indgangen medfører slukning af belastningen

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALOGKORT

## Tekniske data:

Lb. nr.

1	Indgangssignal	21.6...27.6Vdc, beskyttelse mod omvendt polarisering
2	Udgangssignal	Relæ af SPDT + SPST type, spændingsfrit; maks. parametre: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (resistiv belastning)/ reaktion
3	Strømforsyning	Strømforsyning fra indgangskredsløbet
4	Godkendelser	-
5	Kendetegn	-
6	Sikkerhedsklasse SIL (Sikkerhedsintegritetsniveau)	SIL3 i overensstemmelse med IEC 61508
7	Valgmuligheder/Funktioner	Som standard montering af DIN-skinne

