

## Kabelflanger

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL UDVENDIG SAMMENBYGNING > KABELFLANGER

Muliggør enkel og hurtig føring af kabler ind i kabinettet ved på samme tid at beholde en høj tæthedsgrad. Vores faste tilbud omfatter 15 gennemløbstyper. Som standard fremstilles de af stålplade m. gummibelægning i RAL-farve 7035. De kan også bestilles i en ikke-brændbar version, i naturlig hvid farve el. i EMC-version.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb. nr	Beskrivelse	Kabelindgange	Katalognummer
1	Kabelflange t. gennemføring af 10 ledninger i tæthedsklasse IP 55	2 x (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kabelflange t. gennemføring af 3 ledninger i tæthedsklasse IP 65	2 x (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kabelflange t. gennemføring af 16 ledninger i tæthedsklasse IP 65	6 x (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kabelflange t. gennemføring af 17 ledninger i tæthedsklasse IP 55	2 x (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kabelflange t. gennemføring af 25 ledninger i tæthedsklasse IP 65 / 55	1 x (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kabelflange t. gennemføring af 35 ledninger i tæthedsklasse IP 65	3 x (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kabelflange t. gennemføring af 50 ledninger i tæthedsklasse IP 65	1 x (40 mm) 15 x (20 mm)	5.HTC-50
8	Kabelflange t. gennemføring af 36 ledninger i tæthedsklasse IP 65	9 x (18-30 mm) eller (10-14mm)	5.HTKC-36
9	Kabelflange t. gennemføring af 23 ledninger i tæthedsklasse IP 55	4 x (10-15mm)	5.HTX-23
10	Kabelflange t. gennemføring af 26 ledninger i tæthedsklasse IP 20	4 x (5-10 mm)	5.HTK-26
11	Kabelflange t. gennemføring af 43 ledninger i tæthedsklasse IP 65	1 x (20-26 mm, IP 65) eller (12-15 mm, IP 55)	5.HTK-43
12	Kabelflange t. gennemføring af 50 ledninger i tæthedsklasse IP 65	4 x (14-20 mm, IP 65) eller (5-10 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Kabelflange t. gennemføring af 28 ledninger i tæthedsklasse IP 65	16 x (8-14 mm, IP 65) eller (7-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kabelflange t. gennemføring af 1 ledning i tæthedsklasse IP 67	4 x (5-7 mm, IP 65)	5.HTX-1
15	Kabelflange til fuldstændig gennemføring i tæthedsklasse IP 65	1 x (17-32 mm) 2 x (12-18 mm) 16 x (10-14 mm) 12 x (7-12 mm) 4 x (6-10 mm)	5.HTC-0
		1 x (15-25 mm) 49 x (7-13 mm)	
		4 x (4-8 mm) 4 x (6-10 mm) 12 x (7-12 mm) 14 x (10-14 mm) 2 x (12-18 mm) 1 x (17-32 mm)	
		1 x (33-48) eller (18-15 mm) x 2 x (25-40) eller (16-10 mm) 8 x (18-30) eller (10-14 mm) 4 x (10-14 mm) 4 x (5-10 mm) 4 x (3,5-5 mm)	
		26 x (6,5-14 mm)	
		4 x (4-10,5 mm) 38 x (7-12,5 mm) 1 x (14-27,5 mm)	
		2 x (19-34 mm) 4 x (16-25 mm) 2 x (15-21 mm) 26 x (10-15 mm) 16 x (6-11 mm)	
		18 x (6-13 mm) 6 x (13-28 mm) 4 x (3-11 mm)	
		1 x (55-70 mm)	
		0	

