

Luft til luft varmevekslere

[HOME](#) > [KATEGORIER](#) > [KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE](#) > [LUFT TIL LUFT-VARMEVEKSLERE](#)

Varmevekslere m. krydsflow og modstrømsflow kan bruges både udendørs og indendørs. Top kvalitets Seifert vakuumlodningsteknologi muliggør klassens bedste varmeafledning og branchens anerkendte mærke, som tilbyder kompaktløsninger.

Vores varmevekslere opfylder NEMA - og IP-standarderne. Luft til luft-varmevekslere er designet til at opfylde alle telekommunikationskravene. Vores kunder kan også benytte sig af den bedste beskyttelse mod korrosion og akromatiske overflader. Det er meget enkelt. Varmevekslerens kerne overfører varmen fra ét kredsløb til et andet i det indre rum gennem en aluminiumsoverflade. Altså den udvendige luftstrøm hverken kommer i kontakt el. blandes med den indvendige luftstrøm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb. nr	Model - effektivitet	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Montering	Driftstemperaturområde	Katalognummer
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	udendørs-	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	udendørs-	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	indendørs-	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	indendørs-	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	indendørs-	-5°C - +55°C	5.5095048

