

POK IP 55 - Industricomputerkabinet

HOME > KATEGORIER > STYRESKABE > POK IP 55 - INDUSTRICOMPUTERKABINET

Beregnet til montering af skærme, computere, printere og andet elektronisk el. elektrisk udstyr.

Skabets konstruktion er tæt. Derfor er det velegnet ikke kun til industriudstyr, men også til almindelige desktop-computere. Kabinettet beskytter alle elektroniske komponenter fuldt ud mod støv, vand, og ved anvendelse af yderligere ventilations-, opvarmnings. el. klimaanlægskomponenter sikrer det perfekte driftsforhold for alt elektronisk udstyr.

Kabinettet er tilgængeligt i fire materialevarianter og et par størrelsesvarianter. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med nedenstående tabel.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
POK-ST	C2	stålplade	RAL7035
POK-OH	C4**	rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)	SLIBNING
POK-KO	C5-I (M)**	syrebestandigt stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIBNING

TRE KABINETSEKTIONER:

- Topsektion – af glas, beregnet til montering af en skærm på den indvendige hylde bag ruden el. direkte på døren (f.eks. berøringsskærm)
- Midtersektion – udskydelig, låsbar hylde til tastatur og mus
- Bundsektion – beregnet til montering af udstyr såsom en computer, en printer el. andre aktive dele. Montering kan finde sted direkte på den indvendige hylde el. det indvendige 19” stativ

GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 55
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Ramme: af monoblok-type, tætsvejset
- Lukning: hængslet dør m. en åbningsvinkel på 105°; lås i form af et håndtag m. mulighed for montering af en fjederindsats m. nøgle
- Kabelindføring: der findes en kabelindføring i bunden, størrelsen afgænger af bredden af et givet kabinet
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen
- Andre: døren er forsynet m. en indvendig afstivning fremstillet af perforerede U-profiler, som gør montering af supplerende dele lettere

SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Øgning af driftstemperaturen i intervallet fra -50 til +120 °C
- Uregelmæssige størrelser
- Hulboring i døren, rammen el. monteringspladen
- Maling i alle farver fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTER



Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Lb. nr	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Skærm	Katalognummer POK-ST	Katalognummer POK-OH	Katalognummer POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), max width 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), max width 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), max width 620 mm	604-009	604-109	604-209

