

RU - Vipperamme

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL INDVENDIG SAMMENBYGNING > RU - VIPPERAMME

Beregnet til montering af 19" udstyr i Rammefordelingstavler m. en bredde på 800 mm. Tilgængelig i symmetrisk og asymmetrisk version. Lukkes vha. D5 lås m. espagnolette-stænger, Rammen er udstyret m. proceshuller, som muliggør ændring af åbningsretningen. Rammens bæreevne - 160 kg. Den maksimale dybde af det monterede udstyr: · symmetrisk - 360 mm, · asymmetrisk - 440 mm. Fremstillet af stålplade og stålprofiler pulvermalet til RAL-farve 7035_GS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



RU - 19" vipperamme til RSB, SZB

Lb.	Beskrivelse - kabinetts dimensioner U-højde (nyttehøjde)	Katalognummer symmetrisk	Katalognummer asymmetrisk
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

RUR - 19'' vipperamme til RR

Lb. nr	Beskrivelse - kabinettets dimensioner U-højde (nyttehøjde)	Katalognummer symmetrisk	Katalognummer asymmetrisk
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105