

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIER > KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE > SOLITHERM 19"

Pålidelighed og brugervenlighed – disse kendetegn beskriver den elektroniske styreenhed til klimaanlæg i serie ComPact bedst muligt. På displayet kan man aflæse temperaturen og driftstilstanden, og berøringspanelet muliggør enkel indstilling og ændring af parametrene.

Alle ComPact anordninger er udstyret med pulvermalede stålkabinetter (RAL 7035). For anvendelserne, der kræver beskyttelse af hygiejnehensyn samt beskyttelse mod korrosion, er alle ComPact modeller tilgængelige m. kabinetter af rustfrit stål.

MONTERET INDE I EL. PÅ SKABET.

- IP-beskyttelse på op til IEC 60 529 Udendørs / Indendørs: IP 24/54
- Driftstemperaturområde: +20° C – +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb. nr	Model - Køleeffekt L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" skab	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" skab	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" skab	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montering i 19" skab	5.4535100

Lb. rDo modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy	
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726