

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIER > KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE > SOLITHERM COMPACT

Pålidelighed og brugervenlighed – disse kendetegn beskriver den elektroniske styreenhed til klimaanlæg i serie ComPact bedst muligt. På displayet kan man aflæse temperaturen og driftstilstanden, og berøringspanelet muliggør enkel indstilling og ændring af parametrene.

Da vi var i gang med at designe denne serie, lagde vi primært vægt på udvikling af en omfattende vifte af modeller fra 320 W til 4 kW med konstant fokus på brugervenlighed. Vi koncentrerede os også på standardisering af reservedele, versioner og størrelser ved dermed ikke altid at være nødt til at råde over store mængder af reservedele, gennemgå komplicerede uddannelseskurser og gennemgå den lange proces ved valg af klimaanlæg.

Alle ComPact anordninger er udstyret med pulvermalede stålkabinetter (RAL 7035). For anvendelserne, der kræver beskyttelse af hygiejnehensyn samt beskyttelse mod korrosion, er alle ComPact modeller tilgængelige m. kabinetter af rustfrit stål. Enheder med en køleeffekt på mindst 2kW kan valgfrit også udstyres med en elektrisk kondensatfordamper.

For at muliggøre universal anvendelse af ComPact anordninger tilbyder vi endvidere modeller beregnet til hulrumsmontage. Anordningerne er tilgængelige for hulrummets dybde (A) fra 30 mm til 120 mm.

Reservedele m. numrene xxxxxx81 har en standarddybde på 90 mm. Bliver du interesseret i andre modeller og reservedelsnumre, bedes du venligst kontakte os.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb. nr	Model - Køleeffekt L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

