

## SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIER > KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE > SOLITHERM OUTDOOR

De eksterne faktorer påvirker ofte styreskabene negativt. Derfor er vores anordninger designet således, at de beskyttes mod gennemtrængning af nogen som helst faste el. flydende fremmedlegemer, som potentielt kun beskadige de skrøbelige elektroniske komponenter. En lamelkondensator m. en nanobelægning er næsten vedligeholdelsesfri og praktisk talt kræver ingen reparationsarbejder. Vores vægmonterede køleanordninger fungerer ved temperaturer fra -20°C til 55°C. Vi tilbyder også en valgfri opvarmningsanordning, som efter behov kan opvarme styreskabets indre rum.

Alle køleanlæg i SoliTherm Outdoor serien er udstyret med vores nye elektroniske styreenhed, som løbende overvåger den forudindstillede temperatur i styreskabet. Alt efter temperaturen og effekttabet i styreskabet, bliver køle- og opvarmningskredsløbene henholdsvis tændt og slukket. Som resultat opnås der en energibesparelse og en forlænget levetid for delkomponenterne. SoliTherm Outdoor serien omfatter modeller m. en køleeffekt fra 550 W til 4 kW, som opfylder kravene i standard for styreskabe udført i beskyttelsesgrad IP 56 (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Versioner m. rustfrit stål opfylder selv kravene i NEMA 4X. Alle enhederne er udstyret med et pulvermalet kabinet af blødt stål (RAL 7035).

### EN EFFEKTIV LØSNING TIL UDENDØRSBRUG

- IP-beskyttelse på op til IEC 60 529 udendørs / IP 56 indendørs
- Driftstemperaturområde: -20° C - +55° C

### EKSTRA VALGMULIGHEDER:

- Mulighed for bestilling af et klimaanlæg m. et kabinet af rustfrit stål (AISI 304) el. syrebestandigt stål (AISI 316L).
- Klimaanlæggene kan udstyres med integrerede varmere.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb.	Model - Køleeffekt L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer blødt stål	Katalognummer AISI 304	Katalognummer AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570400001	5.57040062	5.57040064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570500001	5.57050062	5.57050064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570510001	5.57051062	5.57051064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570520001	5.57052062	5.57052064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570800001	5.57080062	5.57080064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570810001	5.57081062	5.57081064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570820001	5.57082062	5.57082064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570900001	5.57090062	5.57090064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570910001	5.57091062	5.57091064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570920001	5.57092062	5.57092064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 900 x 270	5.571000001	5.57100062	5.57100064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 x 900 x 270	5.571010001	5.57101062	5.57101064
13	OC 5710 -1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 900 x 270	5.571020001	5.57102062	5.57102064
14	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571500001	5.57150062	5.57150064
15	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571510001	5.57151062	5.57151064
16	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 1150 x 270	5.571520001	5.57152062	5.57152064
17	OC 5720 -2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572000001	5.57200062	5.57200064
18	OC 5720 -2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572010001	5.57201062	5.57201064
19	OC 5720 -2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1150 x 270	5.572020001	5.57202062	5.57202064
20	OC 5726 -2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572600001	5.57260062	5.57260064
21	OC 5726 -2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572610001	5.57261062	5.57261064
22	OC 5726 -2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.572620001	5.57262062	5.57262064
23	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573100001	5.57310062	5.57310064
24	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573110001	5.57311062	5.57311064
25	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573120001	5.57312062	5.57312064
26	OC 5741 -4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574000001	5.57410062	5.57410064
27	OC 5741 -4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574120001	5.57412062	5.57412064

