

Solitherm SlimLine

[HOME](#) > [KATEGORIER](#) > [KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE](#) > [SOLITHERM SLIMLINE](#)

Maksimal effekt og en lille størrelse – det er et hovedkendetegn ved klimaanlæg i SlimLine serien.

Overensstemmelse med de gældende markedsstandarder giver vores kunder mulighed for enkel integrering med kabinet- og styreskabssystemer. SlimLine klimaanlæg er designet til at fungere med absolut minimal vedligeholdelse. De er miljøvenlige og kræver ikke filtermætter.

En optimeret aluminiumskondensator med brede ribber giver bedre køleegenskaber og pålidelighed ved industrianvendelser. Top kvalitets delkomponenter danner grundlaget for problemfri funktion og længere levetid på SlimLine klimaanlæg.

Anlæggene kan monteres indendørs og udendørs (i så fald er et yderligere NEMA COVER KIT kabinet påkrævet); de har en dybde på kun 110 mm, hvilket gør dem til markedets hidtil tyndeste klimaanlæg. Ved hulrumsmontering rager de kun 25 mm ud af styreskabsvæggen. Idet montering kun kræver boring af små huller, forbliver styreskabsdøren stabil.

Valgfrit kan der ved alle modeller i SlimLine serien anvende master / slave funktion, som muliggør tilslutning til 20 enheder og en skærm, hvor det beskrevne sæt har en tilknyttet IP-adresse og funktionalitet, som muliggør fremsendelse af operationelle oplysninger og oprettelse af forbindelse til USB-enheder.

IP-beskyttelse på op til IEC 60 529 Udendørs / Indendørs: IP 24/54

Driftstemperaturområde: +20° C - +55° C

Til modellen	Materiale	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb.	Model - Køleeffekt L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

