

SZT IP 55 - Et udendørskabinet m. varmeisolering

HOME > KATEGORIER > STYRESKABE > SZT IP 55 - ET UDENDØRSKABINET M. VARMEISOLERING

SZT - er et udendørs fritstående kabinet udstyret m. dobbeltvægge m. isoleringsmateriale m. en tykkelse på 20 mm. Beregnet til udendørsmontering.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
SZT-ZN	C3	stålplade + epoxyunderlag	RAL7035
SZT-OH	C4**	rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)	SLIBNING
SZT-KO	C5-I (M)	syrebestandigt stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIBNING

GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 55
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

RADIOLEX VARMEISOLERING ER

- valgmulighed til ethvert udendørsskab
- dobbeltkabinetkappe (ydervæg og indervæg)
- hulrummet mellem væggene fyldt m. mineraluld (20 mm)
- de ikke lukkede indre kanter fyldt m. tætningsmasse

FORDELE VED ANVENDELSE AF RADIOLEX VARMEISOLERING

- besparelser i varmeforbruget
- et æstetisk udseende af styreskabet både udefra og indefra
- beskyttelse mod ufordelagtige vejforhold (frost, sol)

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Lukning: hængslet dør m. en åbningsvinkel på 105°; lås i form af et håndtag m. mulighed for montering af en fjederindsats m. nøgle. Kabinetter m. en bredde på over 1000 mm er udstyret med

2-fløjet dør

- Tag: påskrues rammen, af saddeltype;
- Lukning: hængslet dør m. en åbningsvinkel på 105°; lås i form af et håndtag m. mulighed for montering af en fjederindsats m. nøgle. Kabinetter m. en bredde på over 1000 mm er udstyret med 2-fløjet dør
- Monteringsplade: uanset versionen fremstillet af galvaniseret stålplade m. en tykkelse på 2 mm;
- Kabelindføring: der findes en kabelindføring i bunden, størrelsen afgænger af bredden af et givet kabinet
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen

SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Øgning af driftstemperaturen i intervallet fra -50 til +120 °C
- Uregelmæssige størrelser
- Hulboring i døren, rammen el. monteringspladen
- Maling i alle farver fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTER



Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter [Kliknij aby pobrać](#)

Nedenstående tabel viser kabinetter m. en monteringsplade

Lb.	rDimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer
		SZT-ZN	SZT-OH	SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

