

Varmeisolering af styreskabe

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL INDVENDIG SAMMENBYGNING > VARMEISOLERING AF STYRESKABE

Varmeisolering af styreskabe består i isolering af alle kabinetvæggene m. varmeisolerende materiale, der reducerer varmegennemtrængeligheden (<0,045 W/mK). Varmeisolering medvirker til reducere omkostningerne til opvarmning af interiøret i vintersæsonen og nedkøling heraf - i sommersæsonen.

Vi tilbyder varmeisolering i versionerne PREMIUM og EKO m. sondring mellem typeserierne RSA, SZA og RSB, SZB, SZS.

FORDELE VED ANVENDELSE AF VARMEISOLERING

- besparelser i varmeforbruget
- beskyttelse mod ufordelagtige vejforhold (frost, sol)

VARMEISOLERING I PREMIUM VERSIONEN

- et kabinet m. dobbeltkappe (indervæg og ydervæg)
- hulrummet mellem væggene fyldt m. mineraluld m. en tykkelse på 20 mm de ikke lukkede indre kanter fyldt m.
- tætningsmasse
- æstetisk udseende
- styreskabets æstetiske udseende både udefra og indefra
- holdbar isolering til lange årrækker
- professionel udførelse

VARMEISOLERING I EKO VERSIONEN

- et kabinet m. enkeltkappe
- en sort isoleringsmåtte limet til enhver overflade inde i skabet (tykkelse på 20 mm)
- betydelig billigere end PREMIUM isolering

VALG AF VARMEISOLERING

Omkostningerne til varmeisolering afhænger af størrelsen af skabet, hvori den skal anvendes. Som standard antages der en omregningsats for enhedens areal, dvs.: $2 \times (A \times B + A \times C + B \times C)$, hvor: A=kabinettets bredde, B=kabinettets højde, C=kabinettets dybde. Efter at have modtaget arealet, vælges der et

passende katalognummer. Den anvendte måleenhed er en kvadratmeter og priserne også henviser til 1 kvadratmeter. Varmeisolering skal bestilles sammen med det skab, hvori den skal anvendes.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



TA - Varmeisolering af kabinetter af type RSA, SZA

Lb. r#beskrivelse

Katalognummer

1	TA-20-ST PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - malet stålplade 7035_GS + uld 20 mm og tætningsmasse	815-001
2	TA-40-ST PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - malet stålplade 7035_GS + uld 40 mm og tætningsmasse	815-002
3	TA-20-OH PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) + uld 20 mm og tætningsmasse	815-003
4	TA-40-OH PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) + uld 40 mm og tætningsmasse	815-004
5	TA-20-KO PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) + uld 20 mm og tætningsmasse	815-005
6	TA-40-KO PREMIUM Varmeisolering til RSA, SZA - rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) + uld 40 mm og tætningsmasse	815-006
7	TA-20-EKO EKO Varmeisolering til RSA, SZA - kautsjukmåtte sort 20 mm	815-007

TB - Varmeisolering til kabinetter af type RSB, SZB, SZS

Lb. rBeskrivelse

Katalognummer

1	TB-20-ST PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - malet stålplade 7035_GS + uld 20 mm og tætningsmasse	815-101
2	TB-40-ST PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - malet stålplade 7035_GS + uld 40 mm og tætningsmasse	815-102
3	TB-20-OH PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) + uld 20 mm og tætningsmasse	815-103
4	TB-40-OH PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) + uld 40 mm og tætningsmasse	815-104
5	TB-20-KO PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) + uld 20 mm og tætningsmasse	815-105
6	TB-40-KO PREMIUM Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) + uld 40 mm og tætningsmasse	815-106
7	TB-20-EKO EKO Varmeisolering til RSB, SZB, SZS - kautsjukmåtte sort 20 mm	815-107