

Z IP 55 - Kabelkabinet

HOME > KATEGORIER > STYRESKABE > Z IP 55 - KABELKABINET

Z - er et stående kabinet beregnet til sammenbygning af elektrotekniske apparater og automationsudstyr, f. eks. ved industrielle energistationer.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
Z1	C3*	aluminiumsplade	RAL7035
Z2	C3*	aluminiumsplade	RAL7035
ZDA	C3*	aluminiumsplade	RAL7035

GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 55
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Ramme: af monoblok-type svejset, udfyldte sidevægge, et påskrueligt tag
- Lukning: hængslet dør forfra og bagfra m. en åbningsvinkel på 105°
- Kabelindføring: ribbebund
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen , PE-liste (kobberfladprofil 5×40)
- Andre: naturlig ventilation gennem taghullerne, beskyttet m. filtermåtte; en sokkel på 50 mm m. beslag til montering under fundamentet og brandribber

SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Maling i alle farver fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTER



Katalogkort Kliknij aby pobrać



Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Nedenstående tabel viser tomme kabinetter

Lb.	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer	Katalognummer
		u. varmeisolering	m. varmeisolering
1	Z1 - 800 × 2000 × 600	320-004	321-004
2	Z2 - 1600 × 2000 × 600	320-002	-
3	ZDA - 1000 × 1435 × 550	320-003	321-003

